

## KOMPAKTLADER

WIR HABEN DAS KOMPAKTLADER-KONZEPT NEU DEFINIERT. UNSER EINZIGARTIGES POWERBOOM-KONZEPT MIT SEITENEINSTIEG VERBESSERT DIE SICHERHEIT, ERLAUBT EINE 33 % GRÖßERE KABINE, SCHAFFT 60 % MEHR RUNDUMSICHT UND STEIGERT DIE PRODUKTIVITÄT UM 21 %.

### WUSSTEN SIE SCHON:

JCBs sind die effizientesten Kompaktlader auf dem Markt und bis zu 16 % sparsamer als der Wettbewerb.





<b>KLEINE PLATTFORM</b>		<b>135</b>	<b>155</b>	<b>175</b>	<b>190</b>	<b>205</b>
Betriebsgewicht	kg	2752	2844	3011	3127	3237
Motormodell		404D-22	404D-22T	404D-22T	404D-22T	404D-22T
Bruttoleistung	kW (PS)	35,7 (47,9)	44,7 (59,9)	44,7 (59,9)	44,7 (59,9)	44,7 (59,9)
Bruttodrehmoment	Nm	143	189	189	189	189
Nenn-Nutzlast	kg	612	703	794	862	930
Kipplast	kg	1356	1406	1587	1723	1859
Lader-Hubkraft	kg	1440	1770	1570	1570	1570
Ausbrechkraft, Schaufel	kg	1820	1820	2140	2140	2140
Zusatzhydraulikkreis	l/m	70	70	70	70	70
Highflow	l/m	N/A	100	100	100	100
Eingang-/ Zweiganggetriebe	km/h	12 / n/a	12 / 18,5	12 / 18,5	12 / 18,5	12 / 18,5



<b>GROSSE PLATTFORM</b>		<b>225</b>	<b>260</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>330</b>
Betriebsgewicht	kg	3579	3705	3767	4067	4203
Motormodell		JCB DIESELMAX TC-55	JCB DIESELMAX TC-55	JCB DIESELMAX TC-55	JCB DIESELMAX TC-68	JCB DIESELMAX TC-68
Bruttoleistung	kW (PS)	55 (74)	55 (74)	55 (74)	68,6 (92)	68,6 (92)
Bruttodrehmoment	Nm	362	362	362	408	408
Nenn-Nutzlast	kg	1021	1179	1271	1360	1495
Kipplast	kg	1982	2471	2543	2732	2989
Lader-Hubkraft	kg	2669	2669	2669	2634	2634
Ausbrechkraft, Schaufel	kg	2585	2585	2585	3260	3260
Zusatzhydraulikkreis	l/m	87	87	87	87	87
Highflow	l/m	135	135	135	135	135
Eingang-/ Zweiganggetriebe	km/h	10,9 / 20	10,9 / 20	10,9 / 20	10,9 / 20	11,7 / 21,7