



	<b>VM46D</b>	<b>VM75D</b>	<b>VMI15D/HD</b>	<b>VMI17D</b>	<b>VMI37D</b>	<b>VMI32D</b>	<b>VMI46D</b>	<b>VMI66D</b>	<b>VM200D</b>
Motor	Cummins Tier 3	JCB Tier 3	JCB Tier 3	JCB Tier 4i	JCB Tier 4i	JCB Tier 3	JCB Tier 3	Cummins Tier 3	Cummins Tier 3
Leistung kW (PS)	45 (60)	63 (84)	97 (130)	93 (125)	93 (125)	108 (145)	120 (161)	129 (173)	129 (173)
Betriebsgewicht kg	4600	7300	11300 / 12150	11000	12200	13000	14500	16400	19700
Arbeitsbreite mm	1400	1750	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Frequenzbereich Hz (V/min)	32 (1920)	29 (1740) / 36 (2160)	31 (1860) / 36 (2160)	33 (1980) / 36 (2160)	31 (1860) / 36 (2160)	29 (1740) / 36 (2160)	29 (1740) / 35 (2100)	29 (1740) / 35 (2100)	29 (1740) / 35 (2100)
Amplitude mm	1,8	2 / ,08	1,95 / 0,9	1,83 / 0,75	1,98 / 0,9	2 / 0,8	1,8 / 0,8	1,8 / 0,8	2,0 / 0,75
Zentrifugalkraft kN hoch	101,6	138	261	256	282	282	297	301	370
Zentrifugalkraft kN niedrig	-	84	163	125	173	174	192	195	205

Alle VM Modelle sind mit PD-Bandage erhältlich, zusätzliches Gewicht mit PD Ausrüstung bis 400 kg.



	<b>VMT160</b>	<b>VMT260</b>	<b>VMT380/430</b>	<b>VMT860</b>
Motor	Kubota	Kubota	Kohler	JCB Tier 3
Leistung kW (PS)	17 (23,5)	23,5 (31,5)	33,6 (45,7)	63 (85)
Betriebsgewicht kg	1840 / 1980	2670 / 2940	3750 / 4300	9250
Arbeitsbreite mm	800 / 1000	1000 / 1200	1300 / 1400	1675
Frequenzbereich Hz (V/min)	50 (3000) / 66 (3960)	50 (3000) / 66 (3960)	50 (3000) / 59 (3540) / 66 (3960)	33 (1980) / 50 (3000)
Amplitude mm	0,5	0,5	0,44	1,1 / 0,23
Zentrifugalkraft kN hoch	18	45	59	71
Zentrifugalkraft kN niedrig	9,2	26	34 / 48	37



	<b>VMD70</b>	<b>VMD100</b>	<b>VMI500</b>
Motor	Hatz	Hatz	Kubota
Leistung kW (PS)	6,6 / 9,0	6,6 / 9,0	16,8 (22,8)
Betriebsgewicht kg	740	920	1500 / 1590
Arbeitsbreite mm	650	750	630 / 850
Frequenzbereich Hz (V/min)	60 (3600)	60 (3600)	31 (1860)
Amplitude mm	0,38	0,32	2,4
Zentrifugalkraft kN hoch	26,3	32,5	84
Zentrifugalkraft kN niedrig	N/A	N/A	-