

| Modell | Achsen | Bereifung      | Gesamtgewicht | Eigengewicht | Innenmaß<br>L x B (cm) | Aussenmaß<br>L x B (cm) |
|--------|--------|----------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| P28135 | 2      | 165/80R13<br>C | 2.700 kg      | 550 kg       | 279x135                | 472x188,5               |
| P3118H | 2      | 185/70R13<br>C | 3.500 kg      | 775 kg       | 314x187,2              | 509x245                 |
| P3718H | 2      | 185/70R13<br>C | 3.500 kg      | 837 kg       | 375x187,2              | 570x245                 |

Bordwandhöhe bei allen Modellen: 28,2 cm

Ladehöhe bei allen Modellen: 40,3 cm

**Standard: M&S Reifen, LED-Beleuchtung, integrierte Beladestützen**

### Besonders für den Transport von Baumaschinen geeignet!

- Hochdehnbarer feuerverzinkter Stahl
- Hochbelastbare Heckklappenrampe mit 15 Grad
- Parabelfederung und Starrachsen für eine perfekte Straßenlage
- Knott Auflaufbremse
- Rückfahrautomatik
- Abschließbare Anhängerkupplung
- Reserverad
- Hochbelastbares Stützrad
- 8 Zurrösen
- Höchstes zulässiges Gesamtgewicht bis zu 3.500 kg
- Auflagebock für Baggerarm

